

**Blechflaschen für Gefahrgut**  
Merkblatt 30-806

**S i c h e r   v e r p a c k e n . . .**

**Flachflaschen für flüssige Füllgüter aus Elektrolyt-Weißblech mit Mittellochung und Einprellverschluss**

<b>Ø / Diameter</b>	<b>Höhe / Height</b>	<b>Fassungsraum / Capacity</b>
<b>99 mm</b>	<b>60 - 220 mm</b>	<b>0,42 - 1,62 Liter / Litres</b>

<b>Oberbodenlochung</b>	<b>Ø</b>	<b>Verschluss</b>
	32 mm DIN EN 13029	HZ 321F AF
	24 mm restentleerbar	L22 CR REL

<b>Ø</b>	<b>Höhe</b>	<b>Fassungsraum</b>
<b>99 mm</b>	<b>60 - 265 mm</b>	<b>0,42 - 2,0 Liter / Litres</b>

<b>Oberbodenlochung</b>	<b>Ø</b>	<b>Verschluss</b>
	42 mm restentleerbar	VUP SK 43/11 CR REL Alu
		VUP SK 43/11 REL Alu
		VUP SK 43/11 CR REL
		VUP SK 43/11 REL
		P2 REL
		P2 CR REL
		HZ 403 REL
		HZ 403 CR REL
		HZ 42 REL
		HZ 42 CR REL

Zulassung für Gefahrgut



**1A1/Y/200/.../D/BAM 10268 - mb**

**RID/ADR/0A1/Y/200/.../D/BAM 10267 - MB**

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vorschriften der Gefahrgutverordnungen solche Verpackungen zulässig sind:

- Gefahrgutverordnung Strasse - GGVSE in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1913)  
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by road and rail)
- Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 4. März 1998 (BGBl. I S. 419) zuletzt geändert durch die GGVSeeÄndV vom 31. Oktober 2001 (BGBl. I S.2878) – insbesondere Kapitel 4.1, 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 des IMDG Code vom 5. Juni 2001 (BAnz. Nr. 123a vom 6. Juli 2001)  
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by sea)
- Luftverkehrs - Zulassungsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 610) zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung luftrechtlicher Vorschriften über den Transport gefährlicher Güter und die Zulassung von Luftsportgeräten und Flugmodellen vom 13. Juni 2001 (BGBl. I S. 1221 vom 27. Juni 2001).  
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by air)

## Blechflaschen für Gefahrgut

Merkblatt 30-806

**Anmerkung: Die Zulassung RID/ADR/0A1/Y/200/.../D/BAM 10267 - MB, ist beschränkt auf die GGVS und GGVE**

Gefahrgutverordnung Strasse - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1886)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1876)

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe II oder III  
Use for liquid dangerous substances of Packaging Groups: II or III
- max. Dichte für Stoffe der/ Maximum density for substances of
  - Verpackungsgruppe / Packaging Group: II 1,2 kg/l
  - Verpackungsgruppe / Packaging Group: III 1,8 kg/l
- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung / total gauge pressure in the packaging: 133 kPa
- Maximaler Dampfdruck bei: / Maximum vapour pressure at:
  - 50° C 171 kPa (absolut/absolute)
  - 55° C 200 kPa (absolut/absolute)

**Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung und Prüfung durch ein von der BAM anerkanntes Qualitätssicherungsprogramm.**

The manufacturing of packagings of the approved design type is allowed only under a quality assurance programme as recognised and controlled by BAM..

Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

The use of packagings of the approved design type with respect to packaging type, inner packaging(s), capacity or mass is regulated by the respective modal regulations. Any other requirements (e.g. fillig degree, compatibility with packaging materials) for the transport of dangerous goods by the approved packaging design type are to be taken in account.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der folgenden internationalen Bestimmungen in dem zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zulassungsscheins jeweils gültigen Ausgaben:

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (**ADR**)
- Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (**RID**)
- International Maritime Dangerous Goods Code (**IMDG Code**)
- RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS DER **UNITED NATIONS**
- **ICAO Technical Instructions**, ebenfalls niedergelegt in den **IATA-Dangerous Goods Regulations**

Als zulassungsverantwortlicher Hersteller macht M&B darauf aufmerksam, dass

- nur die zugelassenen, im Merkblatt aufgeführten Verschlüsse eingesetzt werden dürfen.
- die Verschlüsse nur unter der Bedingung der chemischen Beständigkeit gegenüber dem Füllgut eingesetzt werden dürfen.

Beim Einprellen der Verschlüsse ist darauf zu achten, dass die vorgesehenen Verbindungseinkerbungen ordnungsgemäß in die Oberböden einrasten. Weiterhin ist darauf zu achten, dass der notwendige Einprelldruck, der für den Einrastvorgang notwendig ist, den Oberboden aus Weißblech nicht deformiert und es dadurch zu Undichtheiten kommt.

Wir weisen darauf hin, dass der Verschließvorgang mit der notwendigen Sorgfalt ausgeführt werden muss.

Bei Rückfragen steht unser Technischer Dienst jederzeit zur Verfügung.